

2 TEMPS Z (2 TZ)



Huile pour moteurs à essence 2 temps

UTILISATIONS

Tous les moteurs à essence 2 Temps :

- équipant les vélomoteurs et cyclomoteurs, (jusqu'à 50cc).
- utilisés en motoculture de plaisance (tondeuses à gazon, tronçonneuse de faible puissance...).

Adapté à la lubrification des moteurs 2 Temps équipés d'un système de graissage indépendant ou à l'utilisation en mélange. S'utilise en mélange au pourcentage recommandé par le constructeur.

PERFORMANCES

Spécifications

API TC
Niveau JASO FB
Niveau ISO-L-EGB

AVANTAGES CLIENTS

Viscosité adaptée:

- à la lubrification des moteurs 2 Temps équipés d'un système de graissage indépendant,
- à l'utilisation en mélange.

Prédiluée pour assurer un mélange essence/huile homogène et stable.

CARACTERISTIQUES

TOTAL 2 TEMPS Z	Unités	Valeurs Types
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	885
Viscosité à 40°C	mm ² /s	71.24
Viscosité à 100°C	mm ² /s	9.4
Indice de viscosité	-	112
Point éclair Cleveland	°C	244
Point d'écoulement	°C	-27

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

Couleur rouge

TOTAL LUBRIFIANTS
Le SPAZIO
562 Avenue du Parc de l'Île
92029 - NANTERRE CEDEX
mars 2004

1/1

**2 TEMPS Z
(2 TZ)**



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.